

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS					ND-2.6	
REF. CONEM					TE-55/2007	
VERIF.					RLP	
DES.					R.P.	
PROJ.						
SUBSTITUI:						

DETALHE 1
LOGOTIPO (NOTA 4)

DETALHE 2
FIVELA (NOTA 3)

DETALHE 3
ARREIMATE TÍPICO (NOTA 2)

INFORMAÇÕES E SUGESTÕES A ESTE DOCUMENTO: PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PARTES NÃO COTADAS SÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.

MATERIAL	ACABAMENTO	ENSAIOS DE ROTINA	NOTAS
-CORPO E DIVISÓRIAS: LONA IMPERMEÁVEL Nº 10. -ALÇAS E CINTA: TIRA DE NÁILON COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 mm. -FIVELA: AÇO INOXIDÁVEL. -FECHOS: FITA DE VELCRO COM LARGURA MÍNIMA DE 20 mm. -COSTURAS: LINHA DE NÁILON 210/8. -VIRA: VAQUETA OU TIRA DE NÁILON COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 mm.	-CORPO E DIVISÓRIAS: LONA SEM EMENDAS, FUROS, RASGOS E ESGARÇADURAS, NA COR VERDE. -ALÇAS E CINTA: SEM EMENDAS, CORTES E REBARBAS, NA COR VERDE. -COSTURAS: REGULARES, SEM ABERTURAS, COM 3 A 4 PONTOS POR CENTÍMETRO.	1-INSPEÇÃO VISUAL: -IDENTIFICAÇÃO -ACABAMENTO 2-VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL	1-IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL E INDELÉVEL: -NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE -MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO. 2-A BOLSA DEVE TER, AO LONGO DE SUAS BORDAS, O ARREIMATE TÍPICO (DETALHE 3). 3-A BOLSA DEVE SER FORNECIDA COM 2 FIVELAS, CONFORME DETALHE 2, PRESAS NUMA MESMA EXTREMIDADE DA CINTA ATRAVÉS DE COSTURA. 4-LOGOTIPO (DETALHE 1) PINTADO NA COR PRETA, NOTAÇÃO MUNSSELL N 1.0. 5-MASSA APROXIMADA: 400 g. NÃO É OBJETO DE INSPEÇÃO. 6-DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

e	/ /	COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS NORMALIZAÇÃO ELETROMECCÂNICA CONEM JHD 13/03/07	BOLSA PARA LENÇÓIS DE BAIXA TENSÃO	02.118 CEMIG 624 a	-A2D
d	/ /				
c	/ /				
b	/ /				
a	G E D O C				
ALTERAÇÕES					